

KONTO



Konto

KONTO

Luonnollisen karhealla ilmeellään ihastuttavat Konto akustiikkatuotteet ovat Suomessa pintaturpeesta valmistettuja, ja niillä on erinomainen äänen absorbointikyky. Vakiovärien ja -kokojen lisäksi materiaalia voidaan leikata eri muotoihin ja ne voidaan maalata tilaajan määrittelemillä väreillä. Konto paneelien pintaan voidaan myös tulostaa.

Materiaali on pintaturve, jossa sidosaineena 20 % polyesteriä. Saatavana on neljä levyvahuutta: 20, 30, 40 ja 50 mm. Vaimennusluokitukset suoraan seinään kiinnitettynä D - A / EN ISO 11654, materiaalin vahvuudesta

riippuen. Ilmarako paneelien takana tehostaa vaimennusta. Tuotteella on sisäilmaluokitus M1, eli materiaalista tai maalista ei vapaudu terveydelle haitallisia emissioita tai tuoksuja. Paloluokitukseltaan peruslaatu on luokassa E. Saatavana myös paloturvallisempi laatu (B-laatu), luokitukseltaan B-s3-d0. Materiaali sietää hyvin kosteutta ja se on homehtumaton (pH hapan).

Paneelien luonnollisen elävässä pinnassa esiintyy värin ja tasaisuuden vaihteluja. Eri aikoina maalatuissa sarjoissa voi esiintyä myös värisävyeroja.



VAKIOVÄRIT

- Valkoinen
- Musta
- Punainen M326
- Harmaa 1933
- Turkoosi S2055
- Omat värimäärytykset: RAL, NCS tai Tikkurila

VAKIOKOOT

- 594 × 594 mm ja 1194 × 594 mm
- Paneelien suurin yhtenäisen levyn koko on 1200×2400 mm.
- Paneeleista voidaan valmistaa myös kaksipuoleisia, katosta ripustettavia elementtejä.

ASENNUS JA HUOLTO

Konto akustiikkalevyt ovat kevyitä ja ne on helppo kiinnittää esim. akustiikkalevyille tarkoitettulla liimalla, tai asennusteipillä (velcro). Asennuslistoilla myös ruuvikiinnitys on mahdollinen. Pinta voidaan imuroida kevyesti pehmeällä suuttimella. Aikanaan tuote voidaan kierrättää energijätteenä.