

SOFTEN, KOTELOPANEELI

soften®



KOTELOPANEELIT

Mittatilaustyönä tehtävät kotelopaneelit muodostuvat yhdestä yhtenäisestä huopalevystä, joka on taustapuolelta taitekohdista viistejyr-sitty. Lopputuloksena on kotelomuotoinen paneeli.

Paneelin koon voi vapaasti määrittää huopa-levyn maksimikoon puitteissa. Tämä mahdol-listaa esim. erikokoisista ja -syvyisistä pa-neeleista muodostuvien pintojen toteutuksen. Myös viistot kulmat mahdollisia!

- materiaali 100% PES (valmistettu kierrätetyistä PET -pulloista)
- huopalevyn max. koko 1250 × 3000 mm
- huopalevyn vahvuus 8 mm
- vakiovärit vaaleanharmaa, tummanharmaa, valkoinen tai musta
- voidaan verhoilla huopamaisilla kankailla
- kun reunan syvyys 40 mm ja täytteenä 25 mm

Paneelit voidaan valmistaa huovan vakiovä-reissä, tai pinnassa voidaan käyttää joitain valmismallistojen huopamaisia kankaita, esim. Soul, Luna2 ja Hush / Gabriel A/S), tai Blazer, Blazer Lite ja Synergy / Camira Fabrics. Pa-neelin pintaan voidaan myös urittaa kuvioita.



- akustiikkatäyte, on abs. luokka A / EN ISO 11654
- myös matalammat ja syvemmät paneelit mahdollisia (syvyys vaikuttaa vaimennusluokitukseen)
- sisäilmaluokitus M1 (huopapinta & täyte)
- huopapinnan paloluokitus B-s1,d0 / EN 13501-1
- velcro- tai ruuvikiinnitys
- toimitusaika n. 4 vko

