

SPRING, AKUSTIKPANEELE



Konto

SPRING

Die Form der Spring-Akustikpaneele von Konto erhielt ihre Inspiration durch natürliche Formen - von Laubblättern und Blumen. Das Sortiment bietet drei Größen, die auf verschiedene Weise an der Wand angeordnet werden können.

Das Material ist finnischer Oberflächentorf von Konto, dem als Bindemittel 20 % Polyester zugesetzt wurden. Es sind vier Plattenstärken erhältlich: 20, 30, 30 und 50 mm Schalltilgungsklassen bei direkter Wandmontage D - A / EN ISO 11654, abhängig von der Festigkeit des Materials.

Das Produkt hat die Raumluftklasse M1, d.h. es werden keine gesundheitsschädlichen Emissionen oder Gerüche aus dem Material oder dem Lack freigesetzt. Die Grundausführung bietet die Feuerwiderstandsklasse E. Es ist auch eine feuerfestere Ausführung (B-Ausführung) mit der Feuerwiderstandsklasse B-s3-d0 erhältlich. Das Material hält Feuchtigkeit gut stand und schimmelt nicht (saurer pH-Wert).

Auf der natürlich lebendigen Form der Paneele treten Schwankungen in Bezug auf Farbe und Ebenheit auf. Zu verschiedenen Zeiten lackierte Serien können leichte Farbunterschiede aufweisen.



Standardfarben

- Weiß
- Schwarz
- Rot M326
- Grau 1933
- Türkis S2055
- Eigene Farbbestimmungen: RAL, NCS oder Tikkurila

Größen

- 600×500 mm (S)
- 750×500 mm (M)
- 900×600 mm (L)

Montage und Wartung

- Die Spring Akustikpaneele sind leicht und einfach zu montieren, zum Beispiel mit dem für Akustikpaneele bestimmten Leim oder mit Montageband (Klettband). Die Oberfläche kann mit einer weichen Düsen sanft abgesaugt werden. Das Produkt kann als Energieabfall entsorgt werden
- Für Mood designt von Matti Syrjälä & Erik Bertell