

SPRING, AKUSTIKKAPANEELIT



Konto

SPRING

Spring akustiikkapaneelien muoto on saanut inspiraationsa luonnon orgaanisista muodoista – puiden lehdistä ja kukista. Sarjassa on kolme eri kokoa ja niitä voidaan asetella seinälle eri tavoin sommiteltuna.

Materiaali on suomalainen Konto -pintaturve, jossa on sidosaineena 20% polyesteriä. Saatavana on neljä levyvahvuutta: 20, 30, 40 ja 50 mm. Vaimennusluokitukset suoraan seinään kiinnitettynä D - A / EN ISO 11654, materiaalin vahvuudesta riippuen.

Tuotteella on sisäilmaluokitus M1, eli materiaalista tai maalista ei vapaudu terveydelle haitallisia emissioita tai tuoksuja. Paloluokitukseltaan peruslaatu on luokassa E. Saatavana myös paloturvallisempi laatu (B-laatu), luokitukseltaan B-s3-d0. Materiaali sietää hyvin kosteutta ja se on homehtumaton (pH hapan).

Paneelien luonnollisen elävässä pinnassa esiintyy värin ja tasaisuuden vaihteluja. Eri aikoina maalatuissa sarjoissa voi esiintyä myös värisävyeroja.



Vakiovärit

- Valkoinen
- Musta
- Punainen M326
- Harmaa 1933
- Turkoosi S2055
- Omat värimääritykset: RAL, NCS tai Tikkurila

Koot

- 600×500 mm (S)
- 750×500 mm (M)
- 900×600 mm (L)

Asennus ja huolto

- Spring akustiikkapaneelit ovat kevyitä ja ne on helppo kiinnittää esim. akustiikkalevyille tarkoitettulla liimalla, tai asennusteipillä (velcro). Pinta voidaan imuroida kevyesti pehmeällä suuttimella. Aikanaan tuote voidaan kierrättää energijätteenä.
- Moodille suunnitellut: Matti Syrjälä & Erik Bertell