

MOOD KUVATAPETIT



MOOD KUVATAPETIT

Tulostettavaan tapettilaatuun voidaan tulostaa mikä tahansa väri, kuva-aihe tai kuosi. Moodin pääasiassa käyttämä ”Removable” laatu on liimapohjainen, jolloin asennuksessa ei tarvita liisteriä. Tapetti ovat aikanaan helposti irtoava, jolloin pohjana ollut seinä säilyy vioittumattomana.

Tapettipinta koostuu useammasta vuodasta ja vuotien saumakohdassa on pieni päällistys. Saumakohta voidaan myös leikata puskuun, mutta silloin alla olevaan seinän pintaan tulee kevyt viilto.

Laatua voidaan käyttää myös kalustepinnoissa, esim. kaapistojen ovet. Erityistä kulutuskestävyyttä vaativissa kohteissa pinta voidaan myös suojalaminoida.

Tapettilaatu

- vinyyli (PVC) -kalvo, Wall Film Removable
- aikanaan helposti seinästä irtoava kiinnitysliima
- valkoinen
- satiinpinta
- paloluokitus B -s2, d0 / EN 13501, itsestään sammuva
- rullaleveys 1370 mm (tulostusleveys max. 1340 mm)

Suunnittelu

Tarjontaamme kuuluu myös toteutuksissa käytettävien kuviointien projektikohtainen tilaussuunnittelu. Kuva-aineistot voivat olla myös tilaajan omia, tai kuvapankeista hankittuja (esim. vastavalo.fi). Arvioimme kuvien laadullisen riittävyden suunniteltuun kokoon ja valmistamme tuotantotiedostot sopivilla vuotajaoilla.

Tulostus

- HP Latex tulostus
- vesipohjaiset värit ovat tuoksuttomia, eikä niistä vapaudu ympäristölle tai terveydelle haitallisia kaasuja (VOC, HAP)
- värin hyvä kestävyys



Mittakäynnit ja asennukset

Tyypillisesti Mood hoitaa tarvittavat tarkemittaukset ja näin myös vastaa mittojen oikeellisuudesta. Samalla tarkastetaan laadun soveltuvuus ko. seinäpinnalle. Osaava ja ripeä yhteistyökumppani -asennustiimimme hoitaa asennukset laadukkaasti sovitussa aikataulussa. Kuvatapettien toimitusaika on n. 2 - 4 vko, materiaalin varastotilanteesta riippuen.