

# SOFTEN, URAKUVIOIDUT PANEELIT



## SOFTEN, URAKUVIDUT PANEELIT

Huopapaneelien pintaa voidaan kuvioida urittamalla. Paneelin koon voi vapaasti määrittää huopalevyn maksimikoon puitteissa. Kuvio voidaan suunnitella niin, että se jatkuu luontevasti paneelista toiseen. Toteutus voi olla koko seinä peittävä verhoilu tai yksittäisiä paneeleja.

Tietokoneohjattu leikkuri toteuttaa projekti-kohtaisesti suunnitellut kuviot. Kuviot voivat muodostua viivastoista tai loivasti kaarevista muodoista. Leikkuussa on kuitenkin joitain rajoituksia, jotka on hyvä käydä läpi ennen suunnittelun etenemistä. Annamme mielellämme lisätietoa ja autamme sopivan kuvion suunnittelussa!

Urakuvioitavat paneelit voidaan valmistaa huovan vakioväreissä. Yksivärinen lopputulos on tyylikään hillitty.

Paneelit voidaan kiinnittää suoraan seinään, jolloin pinta on kevyesti vaimentava. Jos pinnalta halutaan erityisen hyvää vaimennusteho, lisätään taustalle esim. 25 mm akustiikkatäyte.



- materiaali 100% PES (valmistettu kierrätetyistä PET -pulloista)
- huopalevyn max. koko L 1250 x K 3000 mm
- huopalevyn vahvuus 8 mm (myös muut vahvuudet mahdollisia)
- vakiovärit vaaleanharmaa, tummanharmaa, valkoinen tai musta
- uran muoto on V, leveys pinnassa 6 - 10 mm
- myös reunaviisteet mahdollisia
- mahdollinen akustiikkatäyte 25 mm seinälle koolauksin, tai valmiiksi paneeliin kiinnitettynä
- sisäilmaluokitus M1 (huopapinta & täyte)
- huopapinnan paloluokitus B-s1,d0 / EN 13501-1
- liima-, naulaus-, velcro- tai ruuvikiinnitys
- voidaan leikata mittaan / aukottaa työmaalla mattopuukolla
- toimitusaika n. 4 vko