



Aallokko

Aallokon kolmiulotteinen pintakuvio antaa seinälle luonnetta ja vaimentaa ääniä. RAL/Tikkurila/NCS- värisävyihin maalatun rouhean hammppupinnan värivalikoima on hyvin laaja.

Rakenne

- Tuotteen etupintaan on puristettu aaltomuoto, jossa aallon jakso on 10 cm.
- Tuotteen pintamateriaali on Yesecon hammppukuitu.

Materiaalit

- Aallokko valmistetaan ekologisesti hiilidioksidia sitovista hammppukuiduista ja kierrätyspaperista sekä kierrätysmuovikuidusta.
- Käytettävät materiaalit ovat palo- ja sisäilmaturvallisia.

Mallivaihtoehdot

- Jatkuva Aallokko paneeli, mahdollistaa aaltokuvion jatkamisen joka suuntaan, vakiokoko 100x160.
- Reunapuristettu Aallokko paneeli, joka mahdollistaa aaltokuvion jatkamisen sivuille. Koot 100x80 sekä 100x160.

Asennustavat

- Liimaamalla
- Ruuvaamalla

Hiilijalanjälki

- Tuotteen hiilijalanjälki on negatiivinen CF -1.52 kg CO₂-eq/m². Elinkaarianalyysi on tehty SFS-EN ISO 14044 standardin mukaisesti.

Palosertifikaatti

- Tuotteen rinakkaismalli Aallokko F on luokiteltu paloluokkaan B-s2, d0 standardin EN 13501-1:2018 mukaisesti luokiteltuna.

Akustiset ominaisuudet

ISO 11654 Äänenvaimennusluokka A, α_w 0,90

125 Hz: 0,20	1000 Hz: 0,90
250 Hz: 0,80	2000 Hz: 0,90
500 Hz: 0,90	4000 Hz: 0,90

